

JYFA bétailière

Fonction abaissement hydraulique, durable, galvanisé, quatre modèles de 6 à 12 unités de gros bétail, deux lignes de modèle, fabriqués au Danemark

Modèles 31000 (40km/h) pour le transport professionnel de bétail

Equipé pour les futures demandes de OETV 2018 et les exigences d'ordonnance suisse sur la protection des animaux. Système de freinage pour des tracteurs avec freinage pneumatique 2 – fil EU en combinaison avec freinage hydraulique 1- fil traditionnel (La photo montre le type 31500)

l'exigence future pour les freins d' une décélération de 50% est atteint avec toutes les modèles (La photo montre la simulation du poids au testeur des freins)



Modèles 31000 combinaison de freinage unique d'air 2 - fil et d'huile 1 – fil Les composants de frein sont bien positionnée et protégés sur la paroi avant



Modèles 30000 (30km/h)

l'alternative économique

équipé de freinage traditionnel hydraulique 1- fil construction galvaniser avec panneaux durables, hauteurs parois latérale 1.2m (option, bâche a retrousser ou construction fixe avec panneaux pour avoir parois latérale 1.5m)

grand ouvertures, avec bâche a retrousser, donnent une grande visibilité vers l' extérieur pour le chargement calme de bétail (seulement pour modèles 30000)



version pour le pâturage avec des paniers pour un entretien facile des animaux (seulement pour modèles 30000)



ridelles lateral, facilement extensible, (option), sol en caoutchouc vulcanisé (standard au modèles 31000, option au modèles 30000), Hauteur d'entrée 11 cm, construction solide de toit avec une bâche robuste

largeur extérieure 2.55 m, largeur intérieure 2.4 m sol avec un grand trou pour un lavage simple, verrouillage de sécurité (obligatoire pour modèles 31000)

