

## Beschreibung JYFA Viehwagen Serie 30000

Ladefläche hydraulisch absenkbar für minimalste Einstieghöhe von 11 cm, Innenlängen 5,6,7 oder 8 m, Aussenbreite 2.52 m, Innenbreite 2.4 m, Chassis und Aufbau inkl. Boden in Stahl feuerverzinkt, unterer Teil der Seitenwände aus feuerverzinktem Blech, oberer Teil aus massiven 12 mm dicken, wasserfesten Bodex-Platten, Höhe der Seitenwände 1.2 m, Radschächte abgerundet und geschützt gegen Verletzungen, Sicherheits-Fluchttüre seitlich vorne rechts, massive Dachkonstruktion, Dachplane blau, Rückseite mit gross dimensionierten Flügeltüren mit doppelter Sicherung (optional mit angeschlagenen teleskopierbaren Seitenfanggattern an den Flügeltüren)

Einleiter Hydraulik-Bremsanlage für den Betrieb mit 30 km/h

Die Zugdeichsel ist mit genormten Bohrungen versehen, damit die Zugöse der Traktor-anhängung angepasst werden kann.

Die Viehwagen werden bewusst nur „einachsrig“ gefertigt, da dadurch die Manövrierfähigkeit ideal ist und die nicht nutzbare Radschachtfläche innen klein gehalten werden kann.

## Technische Daten

Modell	30500	30600	30700	30800
Zul. Gesamtgewicht in kg	7500	7500	10750	10750
ca. Eigengewicht in kg (je nach Ausrüstung)	2380	2800	3300	3840
Anzahl GVE	6-8	8-10	10-12	12-14
Länge Ladefläche in m	5	6	7	8
Wagenbreite aussen in m	2.52	2.52	2.52	2.52
Wageninnenbreite in m	2,4	2,4	2,4	2,4
Wageninnenbreite zwischen Radschächten in m	1.64	1.64	1.64	1.64
Bodenhöhe Verladestellung cm	11	11	11	11
Anzahl Räder	2	2	2	2
Reifendimension	400/60 R18	400/60 R18	400/60 R18	355/60 R18
Zugöse	oben oder unten	oben oder unten	oben oder unten	oben oder unten
Stützfuss	mechan.	mechan.	mechan.	mechan.
Dachplane	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Fluchttüre rechts	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.

**Optionen:**

<b>Modell</b>	<b>31500</b>	<b>31600</b>	<b>31700</b>	<b>31800</b>
Gummiboden				
ohne Dachplane				
zusätzliche Fluchttüre links				
2-teilige Trennwand innen				
Fanggatter hinter Hecktüren max. 4.5 m teleskopierbar pro Seite (Achtung! Die Fanggatter können wegen der Wagenbreite nur hinten angeschlagen werden)				
K 80 Kugelkupplung				
hydraulischer Stützfuss				
hydraulischer Stützfuss mit Handpumpe				
Pferdeerhöhung um 20 cm				

(Technische Änderungen können jederzeit widerrufen werden).