

Beschreibung JYFA Viehwagen Serie 30000

Ladefläche hydraulisch absenkbar für minimalste Einstieghöhe von 11 cm, Innenlängen 5,6,7 oder 8 m, Aussenbreite 2.52 m, Innenbreite 2.4 m, Chassis und Aufbau inkl. Boden in Stahl feuerverzinkt, unterer Teil der Seitenwände aus feuerverzinktem Blech, oberer Teil aus massiven 12 mm dicken, wasserfesten Bodex-Platten, Höhe der Seitenwände 1.2 m, Radschächte abgerundet und geschützt gegen Verletzungen, Sicherheits - Fluchttüre seitlich vorne rechts, massive Dachkonstruktion, Dachplane blau, Rückseite mit gross dimensionierten Flügeltüren mit doppelter Sicherung (optional mit angeschlagenen teleskopierbaren Seitenfanggatter an den Flügeltüren)

Einleiter Hydraulik – Bremsanlage für den Betrieb mit 30 km/h.

Die Zugdeichsel ist mit genormten Bohrungen versehen damit die Zugöse der Traktor-anhängung angepasst werden kann.

Die Viehwagen werden bewusst nur „einachsrig“ gefertigt, da dadurch die Manövrierfähigkeit ideal ist und die nicht nutzbare Radschächfläche innen klein gehalten werden kann.

Technische Daten

Modell	30500	30600	30700	30800
Zul. Gesamtgewicht in kg	7500	7500	10750	10750
ca. Eigengewicht in kg (je nach Ausrüstung)	2380	2800	3300	3840
Anzahl GVE	6-8	8-10	10-12	12-14
Länge Ladefläche in m	5	6	7	8
Wagenbreite aussen in m	2.52	2.52	2.52	2.52
Wageninnenbreite in m	2,4	2,4	2,4	2,4
Wageninnenbreite zwischen Radschächten in m	1.64	1.64	1.64	1.64
Bodenhöhe Verladestellung cm	11	11	11	11
Anzahl Räder	2	2	2	2
Reifendimension	400/60 R18	400/60 R18	400/60 R18	355/60 R18
Zugöse	oben oder unten	oben oder unten	oben oder unten	oben oder unten
Stützfuss	mechan.	mechan.	mechan.	mechan.
Dachplane	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Fluchttüre rechts	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.

Optionen:

Modell	31500	31600	31700	31800
Gummiboden				
Minderpreis ohne Dachplane				
Zusätzliche Fluchttüre links				
2- teilige Trennwand innen				
Fanggatter hinter Hecktüren max. 4.5 m teleskopierbar pro Seite (Achtung ! Die Fanggatter können wegen der Wagenbreite nur hinten angeschlagen werden)				
K 80 Kugelkupplung				
Hydraulischer Stützfuss				
Hydraulischer Stützfuss mit Handpumpe				
Pferdeerhöhung um 20 cm				

(Technische Änderungen können jederzeit widerrufen werden).