

## Beschreibung JYFA Viehwagen Serie 31000

Ladefläche hydraulisch absenkbar für minimalste Einstieghöhe von 11 cm, Innenlängen 5,6,7 oder 8 m, Aussenbreite 2.52 m, Innenbreite 2.4 m, Chassis und Aufbau inkl. Boden in Stahl feuerverzinkt, unterer Teil der Seitenwände aus feuerverzinktem Blech, oberer Teil aus massiven 12 mm dicken, wasserfesten Bodex-Platten, Höhe der Seitenwände 1.5 m gleitsicherer Gummiboden, Radschächte abgerundet und geschützt gegen Verletzungen, Sicherheits-Fluchttüre seitlich vorne rechts, 2-teilige Trennwand innen, massive Dachkonstruktion, Dachplane blau, Rückseite mit gross dimensionierten Flügeltüren mit doppelter Sicherung (Optional mit angeschlagenen teleskopierbaren Seitenfanggattern an den Flügeltüren)

Hybrid-Bremsanlage für den Betrieb mit EU-Zweileiter Druckluftbremssystem und traditionellem hydraulischem Einleiter-Bremssystem (Damit werden diese Anhänger künftigen VTS - Anforderungen an Traktor-Bremssysteme gerecht, können jedoch auch langfristig an Traktoren mit hydraul. Einleiterbremse eingesetzt werden).

Die Zugdeichsel ist mit genormten Bohrungen versehen, damit die Zugöse der Traktoranhängung angepasst werden kann.

Die Viehwagen werden bewusst nur „einachsrig“ gefertigt, da dadurch die Manövrierfähigkeit ideal ist und die nicht nutzbare Radschachtfläche innen klein gehalten werden kann. Alle JYFA Viehwagen der Serie 31000 sind für den Betrieb mit 40 km/h vorbereitet und entsprechen den Vorgaben der Tierschutzverordnung und der VTS (Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge).

## Technische Daten

| Modell   | 31500              | 31600              | 31700              | 31800              |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zul. Gesamtgewicht in kg                       | 7500               | 7500               | 10750              | 10750              |
| ca. Eigengewicht in kg<br>(je nach Ausrüstung) | 2380               | 2800               | 3300               | 3840               |
| Anzahl GVE                                     | 6-8                | 8-10               | 10-12              | 12-14              |
| Länge Ladefläche in m                          | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  |
| Wagenbreite aussen in m                        | 2.52               | 2.52               | 2.52               | 2.52               |
| Wageninnenbreite in m                          | 2,4                | 2,4                | 2,4                | 2,4                |
| Wageninnenbreite zwischen<br>Radschächten in m | 1.64               | 1.64               | 1.64               | 1.64               |
| Bodenhöhe Verladestellung cm                   | 11                 | 11                 | 11                 | 11                 |
| Anzahl Räder                                   | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  |
| Reifendimension                                | 355/60 R18         | 355/60 R18         | 385/55 R19.5       | 385/55 R19.5       |
| Zugöse   | oben oder<br>unten | oben oder<br>unten | oben oder<br>unten | oben oder<br>unten |
| Stützfuss                                      | mechan.            | mechan.            | mechan.            | mechan.            |
|  |                    |                    |                    |                    |
| Dachplane                                      | inkl.              | inkl.              | inkl.              | inkl.              |
| Trennwand innen                                | inkl.              | inkl.              | inkl.              | inkl.              |
| Fluchttüre rechts                              | inkl.              | inkl.              | inkl.              | inkl.              |

**Optionen:**

| <b>Modell</b>  | <b>31500</b> | <b>31600</b> | <b>31700</b> | <b>31800</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |              |              |              |              |
|  |              |              |              |              |
| zusätzliche Fluchttüre links   |              |              |              |              |
| Fanggatter hinter Hecktüren max. 4.5 m teleskopierbar pro Seite<br>(Achtung! Die Fanggatter können wegen der Wagenbreite nur hinten angeschlagen werden) |              |              |              |              |
| K 80 Kugelkupplung   |              |              |              |              |
| hydraulischer Stützfuss  |              |              |              |              |
| hydraulischer Stützfuss mit Handpumpe  |              |              |              |              |
| Pferdeerhöhung um 20 cm  |              |              |              |              |
|  |              |              |              |              |
| Abnahme Strassenverkehrsamt  |              |              |              |              |

(Technische Änderungen können jederzeit widerrufen werden).