

Beschreibung JYFA Viehwagen Serie 31000

Ladefläche hydraulisch absenkbar für minimalste Einstieghöhe von 11 cm, Innenlängen 5,6,7 oder 8 m, Aussenbreite 2.52 m, Innenbreite 2.4 m, Chassis und Aufbau inkl. Boden in Stahl feuerverzinkt, unterer Teil der Seitenwände aus feuerverzinktem Blech, oberer Teil aus massiven 12 mm dicken, wasserfesten Bodex-Platten, Höhe der Seitenwände 1.5m gleitsicherer Gummiboden, Radschächte abgerundet und geschützt gegen Verletzungen, Sicherheits - Fluchttüre seitlich vorne rechts, 2- teilige Trennwand innen, massive Dachkonstruktion, Dachplane blau, Rückseite mit gross dimensionierten Flügeltüren mit doppelter Sicherung (Optional mit angeschlagenen teleskopierbaren Seitenfanggatter an den Flügeltüren)

Hybrid – Bremsanlage für den Betrieb mit EU – Zweileiter Druckluftbremssystem und traditionellem hydraulischem Einleiter - Bremssystem (Damit werden diese Anhänger künftigen VTS - Anforderungen anTraktor - Bremssysteme gerecht, können jedoch auch langfristig an Traktoren mit hyd. Einleiterbremse eingesetzt werden).

Die Zugdeichsel ist mit genormten Bohrungen versehen damit die Zugöse der Traktoranhängung angepasst werden kann.

Die Viehwagen werden bewusst nur „einachsrig“ gefertigt, da dadurch die Manövrierfähigkeit ideal ist und die nicht nutzbare Radschächfläche innen klein gehalten werden kann. Alle JYFA Viehwagen der Serie 31000 sind für den Betrieb mit 40 km/h vorbereitet und entsprechen den Vorgaben der Tierschutzverordnung und der VTS (Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge).

Technische Daten

Modell	31500	31600	31700	31800
Zul. Gesamtgewicht in kg	7500	7500	10750	10750
ca. Eigengewicht in kg (je nach Ausrüstung)	2380	2800	3300	3840
Anzahl GVE	6-8	8-10	10-12	12-14
Länge Ladefläche in m	5	6	7	8
Wagenbreite aussen in m	2.52	2.52	2.52	2.52
Wageninnenbreite in m	2,4	2,4	2,4	2,4
Wageninnenbreite zwischen Radschächten in m	1.64	1.64	1.64	1.64
Bodenhöhe Verladestelle cm	11	11	11	11
Anzahl Räder	2	2	2	2
Reifendimension	355/60 R18	355/60 R18	385/55 R19.5	385/55 R19.5
Zugöse	oben oder unten	oben oder unten	oben oder unten	oben oder unten
Stütz fuss	mech.	mech.	mech.	mech.
Dachplane	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Trennwand innen	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Fluchttüre rechts	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.

Optionen:

Modell	31500	31600	31700	31800
Zusätzliche Fluchttüre links				
Fanggatter hinter Hecktüren max 4.5m teleskopierbar pro Seite (Achtung! Die Fanggatter können wegen der Wagenbreite nur hinten angeschlagen werden)				
K 80 Kugelkupplung				
Hydr. Stützfuss				
Hydraulischer Stützfuss mit Handpumpe				
Pferdeerhöhung um 20 cm				
Abnahme Strassenverkehrsamt				

(Technische Änderungen können jederzeit widerrufen werden).